

DataCollection의 mutating function list

DataCollection (DataView, DataSet)

- `parseData(datasetInfo: DataSetConfigInfo): void`
데이터셋 초기 속성, Column 정보, Row Data 정보를 세팅합니다.
- `build(data: RowConfigInfo[], isAdd: boolean = false): number`
json data를 통해 DataSet을 구성합니다.
- `clear(all: boolean = false): void`
데이터셋 설정된 정보를 제거합니다.
- `clearData(emitEvent: boolean = true): void`
데이터셋의 모든 행을 제거합니다.
- `addColumn(column: header.Header): boolean`
Column을 추가합니다.
- `addDisplayColumn(column: header.Header): boolean`
Display Column을 추가합니다.
Header정보에 추가되며, data가 있는 경우 row data에도 해당 column data가 추가됩니다.
- `deleteColumn(columnName: column_name_string): boolean`
Column을 삭제합니다. (Display 컬럼 포함)
- `addRow(): IDataRow`
맨 뒤에 신규 row를 추가합니다.
- `addRowData(rowData: RowConfigInfo): IDataRow`
rowData를 입력받아 맨 뒤에 신규 row를 추가합니다.
- `pushRow(): IDataRow`
맨 뒤에 신규 row를 추가합니다.
- `pushRowData(rowData: RowConfigInfo): IDataRow`
rowData를 입력받아 맨 뒤에 신규 row를 추가합니다.
- `insertRow(index: number, after?: boolean): IDataRow`
- `insertRowData(index: number, after?: boolean, rowData?: RowConfigInfo): IDataRow`
rowData를 입력받아 원하는 특정 row index의 앞이나 뒤에 신규 row를 추가합니다.
- `deleteRow(rowIndex: number): boolean`
row index를 입력받아 해당 row를 제거합니다.
- `realDeleteRow(rowIndex: number): boolean`
row index를 입력받아 해당 row를 완전히 제거합니다.
원본 row가 제거 되므로 이전 상태를 기억하지 않습니다.

- `changeRowIndex(sourceIndex: number, targetIndex: number): void ★`
두 개의 row의 위치를 바꿉니다.
- `moveRowIndex(sourceIndex: number, targetIndex: number, after?: boolean): void ★`
`sourceIndex`의 row를 `targetIndex`로 변환합니다.
- `setValue(rowIndex: number, columnName: column_name_string, value: any): boolean`
입력 받은 `rowIndex`와 `columnName`에 해당되는 데이터를 수정합니다.
- `putValue(rowIndex: number, columnName: column_name_string, value: any): boolean`
입력 받은 `rowIndex`와 `columnName`에 해당되는 데이터를 Row상태를 변경하지 않고, 값만 변경합니다.
- `updateRow(rowIndex: number, rowData: RowConfigInfo): boolean`
{ `columnName` : `value` } 형식의 데이터를 받아 특정 row의 데이터를 전체 변경합니다.

IDataRow (Row, DataRow, CachedDataRow)

- `setValue(columnName: string, value: any): boolean`
입력 받은 `columnName`에 해당되는 데이터를 수정합니다.
- `setRowData(rowConfigInfo: RowConfigInfo): boolean`
{ `columnName` : `value` } 형식의 데이터를 받아 현재 row의 데이터를 전체 변경합니다.
- `putValue(columnName: column_name_string, value: any): boolean`
입력 받은 `rowIndex`와 `columnName`에 해당되는 데이터를 Row상태를 변경하지 않고, 값만 변경합니다.